

superprofi

Klej do styropianu



- Doskonała przyczepność do podłoża
- Mocne i wytrzymałe spoiny
- Wodorozcieńczalny
- Szybkoschnący
- Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń

przeznaczenie

Klej przeznaczony jest do przyklejania elementów wewnątrz pomieszczeń, wykonanych ze styropianu np.: ozdobnych kasetonów, listew dekoracyjnych, ekranów za grzejnikami, płyt izolacyjnych do typowych podłoży budowlanych jak: cegła, beton, cement, tynk cementowo-wapienny, płyty kartonowo-gipsowe, drewno itp.

kolory

Biały

opakowania

400g – tubka
800g – pudełko plastikowe
1,6kg – pudełko plastikowe

parametry techniczne

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| wygląd powłoki: | nie dotyczy |
| lepkość: | 130000 +/- 40000 mPas 20 rpm, dysk 7 |
| gęstość: | 1,8 +/- 0,1 |
| ph: | 8-9 |
| ilość warstw: | nie dotyczy |
| nanoszenie drugiej warstwy: | nie dotyczy |
| całkowity czas schnięcia: | 24-48 h |
| wydajność: | 0,15-0,25 kg/m ² |
| narzędzia: | paca/ z tubki |
| magazynowanie: | 5-30°C |
| termin przydatności: | 3 lata |
| limit LZO: | nie dotyczy |

przygotowanie podłoża

Podłoże musi być równe, suche, pozbawione spękań, wolne od zanieczyszczeń. W przypadku wysokiej chłonności podłoże zagruntować preparatem gruntującym akrylowym lub klejem rozcieńczonym wodą w stosunku 1:5 (objętościowo).

aplikacja

Klej należy przed użyciem dobrze wymieszać. Przed przystąpieniem do pracy sprawdzić, czy łączone elementy dokładnie do siebie pasują. Po wyschnięciu podkładu klej nakładać równomiernie na podłoże przy pomocy szpachli ząbkowanej punktowo bądź na całą powierzchnię. Przykleić materiał przesuwając go bokami po podłożu i przyciskając równomiernie wałkiem. Nadmiar kleju, który wypłynął poza elementy natychmiast usunąć wilgotną szmatką. Malowanie możliwe jest po wyschnięciu.

utylizacja odpadów

Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji. Odpady każdorazowo powinny zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi odpadów. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

środki bezpieczeństwa

Chronić oczy i skórę, w razie kontaktu natychmiast zmyć wodą. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Osłonić otoczenie malowanych powierzchni. Ewentualne zabrudzenia usuwać nie czekając na wyschnięcie. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

Informacje zawarte w Karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego wyrobu. W przypadku połączenia z innymi wyrobami Producent nie ponosi odpowiedzialności. W razie pytań prosimy skontaktować się z doradcą technicznym firmy.

Data aktualizacji karty technicznej: 22.04.2015r.