

superprofi

Masa szpachlowa raufaza



- Wysoka przyczepność do podłoża
- Łatwa w aplikacji
- Imituje strukturę tapety
- Biała po wyschnięciu
- Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń

przeznaczenie

Gotowa masa przeznaczona do naprawy uszkodzeń w tapetach typu „raufaza”. Można ją nakładać na powierzchnie wykonane z betonu, cegły, tynków cementowo-wapiennych, płyt kartonowo-gipsowych itp. Przeznaczona do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Uzyskane powierzchnie imitują strukturę tapety i stanowią idealny podkład pod farby.

kolory

Biały

opakowania

350g – tuba

parametry techniczne

wygląd powłoki:	fakturowa, biała
lepkość:	100000 +/- 40000 mPas 20 rpm, dysk 7
gęstość:	1,8 +/- 0,1
ph:	8-9
ilość warstw:	zależy od wgłębień
nanoszenie drugiej warstwy:	nie dotyczy, uzupełnić ubytki tapety
całkowity czas schnięcia:	2 h/1 mm
wydajność:	1,8 kg/m ² 1mm
narzędzia:	paca, szpachla
magazynowanie:	5-30°C
termin przydatności:	3 lata
limit LZO:	nie dotyczy

przygotowanie podłoża

Po usunięciu uszkodzonego fragmentu tapety należy oczyścić podłoże. Powłoki odpadające, złej jakości usunąć. Powierzchnie bez odprysków odkurzyć i zmyć. Mokre lub zawilgocone powierzchnie przed szpachlowaniem osuszyć. Podłoża o dużej chłonności i słabej wytrzymałości mechanicznej należy koniecznie zagruntować.

aplikacja

Masę po wyciśnięciu z tubki nakładać za pomocą szpachli. Nakładać tylko jedną warstwę w miejsce brakującej tapety. Masę rozprowadzać delikatnie starając się, by zawarte w niej cząsteczki pokryły równomiernie całą powierzchnię. Po nałożeniu należy oczyścić krawędzie tapety za pomocą wilgotnej szmatki. Po całkowitym wyschnięciu powierzchnie należy pomalować. Prace wykonywać w temperaturze podłoża i otoczenia utrzymującej się przez cały czas schnięcia powyżej +5°C.

użyłizacja odpadów

Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji. Odpady każdorazowo powinny zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi odpadów. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

środk bezpieczeństwa

Chronić oczy i skórę, w razie kontaktu natychmiast zmyć wodą. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Osłonić otoczenie malowanych powierzchni. Ewentualne zabrudzenia usuwać nie czekając na wyschnięcie. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie charakterystyki wyrobu.

Informacje zawarte w Karcie technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego wyrobu. W przypadku połączenia z innymi wyrobami Producent nie ponosi odpowiedzialności. W razie pytań prosimy skontaktować się z doradcą technicznym firmy.

Data aktualizacji karty technicznej: 22.04.2015r.